

Kartuschen - Tankklebepistole

AS-5070-P-LCD

Punkt/Raupenauftrag



Mit der Klebepistole AS-5070-P-LCD verarbeiten Sie hoch- und niedrigviskose **PUR-Schmelzklebstoffe in 310ml AL-Kartuschen** als Punkt oder Raupenauftrag.

Druckluftregelung und Manometeranzeige sind in der Arbeitsstation (**nicht im Lieferumfang enthalten**) integriert. Die Feineinstellung der Druckluft garantiert einen optimalen und exakten Klebstoffauftrag. Auf der Manometeranzeige können Sie den eingestellten Luftdruck jederzeit kontrollieren/steuern.

Die elektronische Temperaturregelung ist funktionsgerecht im Griff integriert und sorgt für eine optimale Verarbeitungstemperatur der PUR-Schmelzklebstoffe (kein Verkoken/Vercracken).

Die digitale Temperaturanzeige (LCD) zeigt Ihnen dabei stets die eingestellte Temperatur exakt an.

Technische Daten

AS-5070-P-LCD

Stromanschluss	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	600 W
Stromaufnahme	1,75 A
Schutzart	I
Schutzklasse	IP 30
Luftverbrauch max.	100 l / min.
Temperaturregelung	Elektronik
Temperaturanzeige	Digital (LCD)
Betriebstemperatur	ca. 50-210°C (stufenlos regelbar)
Temperaturkonstanz	ca. +/- 2°C
Temperaturbegrenzung	Temperaturwächter
Aufheizzeit	3-10 min. **
Länge Elektroanschluss	ca. 8,5 m
Fassungsvermögen	310ml AL-Kartuschen/Schmelzkleber
Fördersystem	Druckluft
Betriebsdruck	0,5 - 6 bar
Gewicht Handpistole	1400 g
Empfohlene Schmelzkleber	310ml Klebstoff AL-Kartuschen

** Je nach Klebstofftyp

Arbeitsstation *



* nicht im Lieferumfang enthalten