

Tankklebepistole AS-5060-P-LCD Sprühen inkl. AS-Arbeitsstation

Sprühauftragsgerät + Punkt/Raupenauftrag inkl. Arbeitsstation mit 2
Druckreglern und 2 Manometern



Mit dem Sprühauftragsgerät AS-5060-P-LCD verarbeiten Sie hoch- und niedrigviskose Schmelzklebstoffe – **ohne** Lösungsmittel – als Sprüh / Punkt oder Raupenauftrag.

Druckluftregelung und Manometeranzeige (für Sprühluft und Mengenregulierung) sind in der Arbeitsstation integriert. Die Feineinstellung der Druckluft garantiert einen optimalen und exakten Klebstoffauftrag. Auf der Manometeranzeige können Sie den eingestellten Luftdruck jederzeit kontrollieren/steuern.

Die elektronische Temperaturregelung ist funktionsgerecht im Griff integriert und sorgt für eine optimale Verarbeitungstemperatur der Schmelzklebstoffe (kein Verkoken/Vercracken).

Die digitale Temperaturanzeige (LCD) zeigt Ihnen dabei stets die eingestellte Temperatur exakt an.


Technische Daten

AS-5060-P-LCD


Stromanschluss	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme	600 W
Stromaufnahme	1,75 A
Schutzart	I
Schutzklasse	IP 30
Luftverbrauch max.	100 l/ min.
Temperaturregelung	Elektronik
Temperaturanzeige	Digital (LCD)
Betriebstemperatur	ca. 50-210°C (stufenlos regelbar)
Temperaturkonstanz	ca. +/- 2°C
Übertemperatursicherung	Temperaturwächter
Aufheizzeit	3-10 min. **
Länge Versorgungseinheit (Handpistole / AS-Arbeitsstation)	ca. 4,5 m
Länge Elektroanschluss (AS-Arbeitsstation / Steckdose)	ca. 4,0 m
Fassungsvermögen Tank	250 ml
Fördersystem	Druckluft
Betriebsdruck	0,5 – 6 bar
Gewicht Handpistole	1200 g
Empfohlene Schmelzkleber	Granulat, Kissen (Pillows), 43mm Patronen

** Je nach Klebstofftyp

Düsenaufbau Sprühen



Düsenaufbau Punkt/Raupe *



* im Lieferumfang enthalten